

GEATOP PFJ

Naturaleza Química:	policarbonato/poliuretano con aditivos en base acuosa
Substancia Activa:	aprox. 16%
pH:	aprox. 8,5
Carga Iónica:	aniónica
Aspecto:	líquido amarillo claro
Utilizacion:	top final de artículos con altas resistencias físico/mecánicas.

PROPIEDADES

GEATOP PFJ es un producto desarrollado para ser usado en las capas finales de artículos tipo tapicería mueble, automotriz y artefactos. Su composición presenta una combinación balanceada de policarbonato con poliuretano y aditivos especiales. Proporciona a los acabados excelentes tactos sedosos con aspecto natural. Al mismo tiempo es extremadamente resistente a los testes físicos/mecánicos exigidos para estos artículos. GEATOP PFJ presenta um grado mediano de mate. En contacto con temperaturas más elevadas, por encima de 90°C (plancha hidráulica/rotativa), confiere brillo natural en la superficie del cuero. Este efecto también se obtiene a partir del proceso mecánico de batanado en seco (re pulimiento en la cresta de la grabación). Otra propiedad importante del GEATOP PFJ es la capacidad de retención de grabación. Se recomienda la aplicación del producto puro en sistemas de pistola con carga entre 50 e 100 g/m². Para garantizar óptima performance en los testes físicos es importante el uso de reticulante en base a aziridina (GEAFIX 7) o isocianato, en porcentual entre 0,8 a 1,0%.