

## **GEOTAN PGR**

<b>Naturaleza Química:</b>	polímero lubricante
<b>Sustancia Activa:</b>	aprox. 36%
<b>pH (10%):</b>	aprox. 7,0
<b>Carga Iónica:</b>	aniónica
<b>Aspecto:</b>	líquido amarillento
<b>Solidez a la Luz:</b>	óptima
<b>Utilizacion:</b>	todos los tipos de recurtición

### **PROPIEDADES**

---

GEOTAN PGR es un recurtiente lubricante desarrollado a partir de componentes de altas propiedades de ablandamiento, llenura y bajo peso molecular. Así siendo, produce cueros de alto desempeño, con características que enaltecen las pieles, tales como: toque blando, sedosidad, llenura ligeramente “redonda” y bajo peso específico. GEOTAN PGR tiene óptima reactividad con la fibra del cuero y se recomienda que sea adicionado al inicio de la recurtición, después de la neutralización en la faja de pH entre 4,7 y 5,2. También puede ser utilizado en el engrase principal juntamente con los demás aceites. Debido a su composición, puede ser usado con seguridad en cueros blancos y otros artículos que demanden buena solidez a la luz. Da óptima nivelación de teñido. Cuando empleado en la recurtición de cueros curtidos al cromo, produce ligación extremadamente fuerte con la piel, ofreciendo, de esa manera, óptima estabilidad a lavajes convencionales y a seco. Su uso resulta en muy buena estabilidad al vapor de agua. Se recomienda el uso de GEOTAN PGR en napas, ropas, calzados, artículos deportivos y otros cueros con características nobles.